



## GENIUS LINE (GL) SLOOTWAAIER

De uitvoering waarbij *gaasmat* tussen het frame is aangebracht. Standaard is aan drie zijden puntenkam aangebracht.

### FRAME

Het frame bestaat aan drie zijden uit koker 50x25x2 mm.

### FRAME SCHUIN

Het frame kan ook onder een andere hoek geleverd worden.

### GAASMAT

Gaasmat van 5 mm dikte en een maaswijdte van 50 x 50 mm wordt toegepast.

### BODEMVERANKERING

Aan één zijde wordt de slootwaaier naar keuze geleverd met een verlengde staander (800mm verlengd) of een staander op voetplaat. De staander is van koker 60 x 60 mm of Ø 60.3 mm.

### AANSLUITEND HEKWERK

Optioneel kan de slootwaaier geleverd worden met gaaskamaansluiting.

### OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

### COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

## OVERZICHT SPECIFICATIES

GENIUS LINE	BREEDTE	HOOGTE	FRAME	STAANDER	GAASMAT
GL10.10	1000	1000	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.12	1000	1250	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.15	1000	1500	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.18	1000	1800	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.20	1000	2000	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5
GL10.25	1000	2500	50 x 25 x 2	60 x 60 x 2	50 x 50 x 5

ALLE MATEN ZIJN IN MM