

Base Line

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT vvs



Type BASE LINE is leverbaar in de standaardhoogten van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 en 2500 mm

Vrije doorgang	Totale ruimte nodig	Lengte poortvleugel
3060	7345	4170
4060	9695	5520
5060	11895	6720
6060	14245	8070
7060	16595	9420
8060	19095	10920
9060	21615	12420

Alle maten in mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Vleugelhoogte:	Poorthoogte, -140 mm grondspeling.
Poortvleugel:	Geprofileerde stalen onderbalk met kokerprofiel van 200x100 mm, met afgeschuind bovenvlak en wandprofilering in de zijkanten. Kop- en eindstijl van stalen kokerprofiel 60x60 mm, bovenligger 60x60 mm, 80x60 mm voor poort met 9060 mm vrije doorgang. Verticale tussenverstevingen van stalen kokerprofiel 50x50 mm. Vanaf 6060 mm een vrije doorgang voorzien van een dubbele diagonale trekkabel aan achterzijde, en vanaf 7060 mm een vrije doorgang voorzien van een dubbele diagonale trekkabel aan voor- en achterzijde.
Vulling poortvleugel:	In het frame gelaste ronde spijlen hart op hart 150 mm. Ø22 mm t/m 1800 mm hoog. Ø26 mm bij 2000 en 2250 mm hoog. Ø30 mm bij 2500 mm hoog.
Afwerking poortvleugel:	Vanaf 1500 mm hoog voorzien van een scherpe stalen puntenkam 30 mm hoog.
Portalen:	Opgebouwd uit stalen kokerprofielen 80x80 mm voorzien van een voetplaat 420x245x10 mm, met slobgaten M16 voor bevestiging op de betonfundatie. 1 st. Sluitportaal en 2 st. geleideportalen.
Ophanging:	De geleideportalen zijn voorzien van 2 horizontale geleidingswielen en 2 verticale drukwielen. Het sluitportaal is voorzien van een sluitstrip.
Sluiting:	Hefboomsluiting met inbraakvrije slotkast opgebouwd uit roestvrije materialen. Beschermd ingebouwde europrofiel cilinder met 3 sleutels.
Behandeling:	Basis verzinkt NEN-EN-ISO 146 I
Coating:	Indien er wordt gekozen voor een coating wordt er een ovengebakken poedercoating aangebracht van gemiddeld 80 µ met een hardheid van 80 buchholz.
Kleuren:	RAL 6009 RAL 6005 RAL 7039 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010 dennengroen mosgroen kwartgrijs antraciet zwart helder wit Overige kleuren op aanvraag.
Onderdelen:	Uit roestvrij staal, kunststof en aluminium.
Opties:	Gekleurde sier -of reflecterende strip in de zijkanten onderbalkconstructie. Elektrische bediening d.m.v. elektromotor. Elektromotor kan worden uitgerust met div. bedieningen zoals: drukknoppen, sleutelschakelaars en/of radiografisch systeem.
Maatvoering:	Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.
Nota:	Eenzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming met zich brengen. Deze zijn echter van tijdelijke aard en verdwijnen zodra de temperatuur terug normaal wordt.

