

High Line

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT AVS



Type HIGH LINE is leverbaar in de standaardhoogten van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 en 2500 mm

Vrije doorgang	Totale ruimte nodig	Lengte poortvleugel
3035	7345	4170
4035	9695	5520
5035	11895	6720
6035	14245	8070
7035	16595	9420
8035	19095	10920
9035	21615	12420

Alle maten in mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Vleugelhoogte:	Poorthoogte, -140 mm grondspeling.
Poortvleugel:	Geprofileerde stalen onderbalk met kokerprofiel van 200x100 mm, met afgeschuind bovenzvlak en wandprofilering in de zijanten. Kop- eindstijl en bovenligger van stalen kokerprofiel 100x60 mm. Verticale tussenverstevingen van stalen kokerprofiel 50x50 mm. Vanaf 6060 mm een vrije doorgang voorzien van een dubbele diagonale trekkabel aan achterzijde, en vanaf 7060 mm een vrije doorgang voorzien van een dubbele diagonale trekkabel aan voor- en achterzijde.
Vulling poortvleugel:	Aan de bovenzijde door de ligger gevoerde vierkante spijlen hart op hart 150 mm, doorsteek 175 mm. 25x25 t/m 2500 mm hoog.
Afwerking poortvleugel:	Vanaf 1500 mm hoog spijlen 45° afgeschuind.
Portalen:	Opgebouwd uit stalen kokerprofielen 80x80 mm voorzien van een voetplaat 420x245x10 mm, met slobgaten M16 voor bevestiging op de betonfundatie. 1 st. Sluitportaal en 2 st. geleideportalen.
Ophanging:	De geleideportalen zijn voorzien van 2 horizontale geleidingswielen en 2 verticale drukwielen. Het sluitportaal is voorzien van een sluitstrip.
Sluiting:	Hefboomsluiting met inbraakvrije slotkast opgebouwd uit roestvrije materialen. Beschermd ingebouwde europrofiel cilinder met 3 sleutels.
Behandeling:	Basis verzinkt NEN-EN-ISO 1461
Coating:	Indien er wordt gekozen voor een coating wordt er een ovengebakken poedercoating aangebracht van gemiddeld 80 µ met een hardheid van 80 buchholz.
Kleuren:	RAL 6009 RAL 6005 RAL 7039 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010 dennengroen mosgroen kwartgrijs antraciet zwart helder wit Overige kleuren op aanvraag.
Onderdelen:	Uit roestvrij staal, kunststof en aluminium.
Opties:	Gekleurde sier -of reflecterende strip in de zijanten onderbalkconstructie. Elektrische bediening d.m.v. elektromotor. Elektromotor kan worden uitgerust met div. bedieningen zoals: drukknoppen, sleutelschakelaars en/of radiografisch systeem.
Maatvoering:	Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.
Nota:	Eenzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming met zich brengen. Deze zijn echter van tijdelijke aard en verdwijnen zodra de temperatuur terug normaal wordt.