



## SMART LINE (SL) DUBBELE DRAAIPOORT

Een draaiport met een SMART uiterlijk. De *ronde* spijlen zijn door de horizontale framekokers gestoken. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de spijlen aan de bovenzijde *standaard* afgeschuind.

### VLEUGEL

De vleugels bestaan uit een frame met daartussen de spijlen. Afhankelijk van de grootte van de port worden verschillende diktes voor de kokers van het frame toegepast. Zie voor meer info hierover het specificatie-overzicht op de volgende pagina. Vanaf 4.50 meter breedte en 1.50 meter hoogte worden standaard twee bovenliggers toegepast.

### SPIJLEN

De ronde spijlen hebben een diameter van 26 mm worden toegepast en worden vanaf 1500 mm hoogte standaard afgeschuind.

### POORTPALEN

Afhankelijk van de grootte van de port worden verschillende afmetingen voor de poortpalen gebruikt. Zie voor meer info hierover het specificatie-overzicht. De poortpalen zijn standaard leverbaar in verlengde uitvoering of met voetplaat.

### SLUITWERK

Er wordt gebruik gemaakt van Locinox sloten met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel. De dag- en nachtschoot zijn zeer robuust. Standaard wordt een 17 mm Europrofielcilinder geleverd inclusief 3 sleutels.

### GRONDGRENDEL

Grondgrendel voor vergrendeling in openstand worden standaard meegeleverd. Optioneel kan een grondgrendelblok geleverd worden.

### DRAAIRICHTING

De vleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. Let op: dan verandert de draaicirkel. De nastelbare scharnieren zijn dusdanig bevestigd dat een openingshoek tot 180° is te bereiken.

### BEVESTIGINGSMATERIAAL

De scharnieren zijn van gegoten RVS gemaakt .

### AANSLUITEND HEKWERK

Standaard worden de poortpalen geleverd met gaaskamaansluiting. Optioneel kunnen ook strippen voor bijvoorbeeld dubbelstaafmatbevestiging geleverd worden.

### FUNDERING

Verlengde poortpalen dienen aangestort te worden met beton, terwijl poortpalen met voetplaten met behulp van ankers op een gestorte fundering worden gebouwd.

### OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

### COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

# PRODUCTINFO DRAIPOORTEN

## OVERZICHT SPECIFICATIES

SMART LINE	VRIJE DOORGANG	HOOGTE	POORTPALEN	H.O.H. POORTPALEN	VLEUGELKOKER VERT./HOR.	SPIJLEN	H.O.H. SPIJLEN	H.O.H. SPIJLEN 100	H.O.H. SPIJLEN 120	GROND- GRENDBLOK
SL1010.10	2000	1000	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1010.12	2000	1250	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1010.15*	2000	1500	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1010.18*	2000	1800	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1010.20*	2000	2000	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1010.25*	2000	2500	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1212.10	2500	1000	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1212.12	2500	1250	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1212.15*	2500	1500	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1212.18*	2500	1800	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1212.20*	2500	2000	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1212.25*	2500	2500	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1515.10	3000	1000	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1515.12	300	1250	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1515.15*	300	1500	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1515.18*	300	1800	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1515.20*	300	2000	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL1515.25*	300	2500	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2020.10	4000	1000	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2020.12	4000	1250	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2020.15*	4000	1500	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2020.18*	4000	1800	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2020.20*	4000	2000	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2020.25*	4000	2500	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2525.10	5000	1000	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2525.12	5000	1250	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2525.15*	5000	1500	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2525.18*	5000	1800	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2525.20*	5000	2000	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL2525.25*	5000	2500	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3030.10	6000	1000	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3030.12	6000	1250	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3030.15*	6000	1500	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3030.18*	6000	1800	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3030.20*	6000	2000	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3030.25*	6000	2500	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3535.10	7000	1000	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3535.12	7000	1250	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3535.15*	7000	1500	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3535.18*	7000	1800	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3535.20*	7000	2000	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL3535.25*	7000	2500	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4040.10	8000	1000	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4040.12	8000	1250	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4040.15*	8000	1500	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4040.18*	8000	1800	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4040.20*	8000	2000	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4040.25*	8000	2500	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4545.10	9000	1000	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4545.12	9000	1250	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4545.15*	9000	1500	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4545.18*	9000	1800	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4545.20*	9000	2000	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL4545.25*	9000	2500	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL5050.10	10000	1000	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL5050.12	10000	1250	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL5050.15*	10000	1500	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL5050.18*	10000	1800	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL5050.20*	10000	2000	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE
SL5050.25*	10000	2500	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	OPTIE

\* STANDAARD AFGESCHUIND  
ALLE MATEN ZIJN IN MM