



RASTER LINE (RL) DUBBELE DRAAIPOORT

Tussen het frame is dubbelstaafmat 8/6/8 aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de draaiport *standaard* geleverd met een puntenkam.

VLEUGEL

De vleugels bestaan uit een frame met daartussen dubbelstaafmat. Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende diktes voor de kokers van het frame toegepast. Zie voor meer info hierover het specificatie-overzicht op de volgende pagina. Vanaf 4.50 meter breedte en 1.50 meter hoogte worden standaard twee bovenliggers toegepast.

DUBBELSTAAFMAT

Dubbelstaafmat van het type 8/6/8 wordt toegepast. Het staafmat bestaat uit twee horizontale draden van 8 mm en een verticale draad van 6 mm.

POORTPALEN

Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende afmetingen voor de poortpalen gebruikt. Zie voor meer info hierover het specificatie-overzicht op de volgende pagina. De poortpalen zijn standaard leverbaar in verlengde uitvoering of met voetplaat.

SLUITWERK

Er wordt gebruik gemaakt van Locinox sloten met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel. De dag- en nachtschoot zijn zeer robuust. Standaard wordt een 17 mm Europrofielcilinder geleverd inclusief 3 sleutels.

GRONDGRENDEL

Grondgrendels voor vergrendeling in openstand worden standaard meegeleverd. Optioneel kan een grondgrendelblok geleverd worden.

DRAAIRICHTING

De vleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. Let op: dan verandert de draaicirkel! De nastelbare scharnieren zijn dusdanig bevestigd dat een openingshoek tot 180° is te bereiken.

BEVESTIGINGSMATERIAAL

De scharnieren zijn van gegoten RVS gemaakt.

AANSLUITEND HEKWERK

Standaard worden de poortpalen geleverd met gaaskamaansluiting. Optioneel kunnen ook strippen voor bijvoorbeeld dubbelstaafmatbevestiging geleverd worden.

FUNDERING

Verlengde poortpalen dienen aangestort te worden met beton, terwijl poortpalen met voetplaten met behulp van ankers op een gestorte fundering worden gebouwd.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

PRODUCTINFO DRAIPOORTEN

OVERZICHT SPECIFICATIES

RASTER LINE	VRIJE DOORGANG	HOOGTE	POORTPALEN	H.O.H. POORTPALEN	VLEUGELKOKER VERT./HOR.	DUBBELSTAAFMAT	GROND-GREND.BLOK
RL1010.10	2000	1000	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1010.12	2000	1250	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1010.15*	2000	1500	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1010.18*	2000	1800	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1010.20*	2000	2000	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1010.25*	2000	2500	80 x 80 x 3	2170	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1212.10	2500	1000	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1212.12	2500	1250	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1212.15*	2500	1500	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1212.18*	2500	1800	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1212.20*	2500	2000	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1212.25*	2500	2500	80 x 80 x 3	2670	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1515.10	3000	1000	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1515.12	3000	1250	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1515.15*	3000	1500	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1515.18*	3000	1800	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1515.20*	3000	2000	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL1515.25*	3000	2500	100 x 100 x 3	3190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2020.10	4000	1000	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2020.12	4000	1250	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2020.15*	4000	1500	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2020.18*	4000	1800	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2020.20*	4000	2000	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2020.25*	4000	2500	100 x 100 x 3	4190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2525.10	5000	1000	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2525.12	5000	1250	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2525.15*	5000	1500	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2525.18*	5000	1800	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2525.20*	5000	2000	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL2525.25*	5000	2500	100 x 100 x 3	5190	40 x 40 x 2 / 60 x 40 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3030.10	6000	1000	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3030.12	6000	1250	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3030.15*	6000	1500	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3030.18*	6000	1800	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3030.20*	6000	2000	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3030.25*	6000	2500	120 x 120 x 3	6210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3535.10	7000	1000	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3535.12	7000	1250	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3535.15*	7000	1500	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3535.18*	7000	1800	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3535.20*	7000	2000	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL3535.25*	7000	2500	120 x 120 x 3	7210	50 x 50 x 2 / 70 x 50 x 2	8/6/8	OPTIE
RL4040.10	8000	1000	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	8/6/8	OPTIE
RL4040.12	8000	1250	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	8/6/8	OPTIE
RL4040.15*	8000	1500	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	8/6/8	OPTIE
RL4040.18*	8000	1800	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	8/6/8	OPTIE
RL4040.20*	8000	2000	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	8/6/8	OPTIE
RL4040.25*	8000	2500	150 x 150 x 4	8240	60 x 60 x 2 / 60 x 60 x 2	8/6/8	OPTIE
RL4545.10	9000	1000	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL4545.12	9000	1250	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL4545.15*	9000	1500	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL4545.18*	9000	1800	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL4545.20*	9000	2000	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL4545.25*	9000	2500	150 x 150 x 5	9240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL5050.10	10000	1000	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL5050.12	10000	1250	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL5050.15*	10000	1500	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL5050.18*	10000	1800	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL5050.20*	10000	2000	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE
RL5050.25*	10000	2500	150 x 150 x 5	10240	60 x 60 x 3 / 60 x 60 x 3	8/6/8	OPTIE

* STANDAARD MET PUNTENKAM
ALLE MATEN ZIJN IN MM