

Base Line

RAIL SCHUIFPOORT VRS



Type BASE LINE is leverbaar in de standaardhoogten van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 en 2500 mm

Vrije doorgang	Totale ruimte nodig handbediend	Totale ruimte nodig automatisering	Lengte poortvleugel
4000	8250	8750	4170
4930	10080	10580	5070
5980	12180	12680	6120
7000	14250	14750	7170
7930	16080	16580	8070
8980	18680	18680	9120
10000	20750	20750	10170
10930	22580	22580	11070
11980	24680	24680	12120

Alle maten in mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Vleugelhoogte:	Poorthoogte, -70 mm grondspeling.
Poortvleugel:	Geprofileerde stalen onderbalk met kokerprofiel van 200x100 mm, met afgeschuind bovenvlak en wandprofilering in de zijkanten. Kop- en eindstijl en bovenligger van stalen kokerprofiel 60x60 mm. Verticale tussenverstevingen van stalen kokerprofiel 50x50 mm.
Vulling poortvleugel:	In het frame gelaste ronde spijlen hart op hart 150 mm. Ø22 mm t/m 1800 mm hoog. Ø25 mm bij 2000 en 2250 mm hoog. Ø30 mm bij 2500 mm hoog.
Afwerking poortvleugel:	Vanaf 1500 mm hoog voorzien van een scherpe stalen puntenkam 30 mm hoog.
Portalen:	Opgebouwd uit stalen kokerprofielen 80x80 mm voorzien van een voetplaat 420x245x10 mm, met slobgaten M16 voor bevestiging op de betonfundatie. 1 st. Sluitportaal en 1 st. geleideportalen, voor de grotere doorgangen een extra sluitportaal.
Ophanging:	De geleideportalen zijn voorzien van 2 horizontale geleidingswielen. Het sluitportaal is voorzien van een sluitstrip.
Sluiting:	Hefboomsluiting met inbraakvrije slotkast opgebouwd uit roestvrije materialen. Beschermd ingebouwde europrofiel cilinder met 3 sleutels.
Behandeling:	Basis verzinkt NEN-EN-ISO 1461
Coating:	Indien er wordt gekozen voor een coating wordt er een ovengebakken poedercoating aangebracht van gemiddeld 80 µ met een hardheid van 80 buchholz.
Kleuren:	RAL 6009 RAL 6005 RAL 7039 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010 dennengroen mosgroen kwartgrijs antraciet zwart helder wit Overige kleuren op aanvraag.
Onderdelen:	Uit roestvrij staal, kunststof en aluminium.
Opties:	Gekleurde sier -of reflecterende strip in de zijkanten onderbalkconstructie. Verlengde onderbalk voor elektrische bediening d.m.v. elektromotor.
Maatvoering:	Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.
Nota:	Eenzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming met zich brengen. Deze zijn echter van tijdelijke aard en verdwijnen zodra de temperatuur terug normaal wordt.