

Jumbo

RAIL SCHUIFPOORTEN JRSP



Type JUMBO is leverbaar in de standaardhoogten van 1000, 1200, 1500, 1800 en 2000 mm

Vrije doorgang	Totale ruimte nodig	Lengte poortvleugel
8000	17135	8370
9000	18935	9270
10000	21035	10320
11000	23135	11370
12000	25435	12270
13000	27535	13320
14000	29635	14370
15000	31435	15270
16000	33535	16350

Alle maten in mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Vleugelhoogte:	Poorthoogte -70 mm grondspeling
Poortvleugel:	Geprofileerde stalen onderbalk met kokerprofiel van 400x180x3,5 mm, die bovenaan is afgeschuind. Voorzien van reflecterende rode strip 45 mm aan buitenzijde Voorzijde voorzien van een gietstalen loopneus met ingebouwd steunwiel. Kaderwerk van stalen kokerprofielen 100x60x3 mm (3 stuks verdeeld over de totale poortlengte in 4 gelijke vlakken). Verticale tussenverstevingen van 60x60x2 mm
Vulling poortvleugel:	In het frame gelaste vierkante spijlen hart op hart 150 mm. 25x25x1,5 mm t/m 2000 mm hoog. 30x30x1,5 mm 2250 en 2500 mm hoog.
Afwerking poortvleugel:	Vanaf 1,5 m hoog voorzien van een scherpe stalen puntenkam 30 mm hoog.
Ophanging:	Geleideportalen zijn voorzien van 2 horizontale geleidingswielen.
Sluiting:	Hefboomsluiting met inbraakvrije slotkast opgebouwd uit roestvrije materialen. Beschermd ingebouwde europrofiel cilinder met 3 sleutels.
Behandeling:	Een maximale corrosiebestendigheid is gegarandeerd door het toepassen van het duplex coatingsysteem. Hierbij wordt de poort eerst verzinkt (à rato van 400g/m ²) en daarna door electrostatische poedercoating en het uitlakken in een moffeloven afgewerkt (laagdikte ca. 80 à 100 µ)
Kleuren:	RAL 6009 RAL 6005 RAL 7039 RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010 dennengroen mosgroen kwartgrijs antraciet zwart helder wit Overige kleuren op aanvraag.
Onderdelen:	Uit roestvrij staal, kunststof en aluminium.
Opties:	Gekleurde sier -of reflecterende strip in de zijkanten onderbalkconstructie. Elektrische bediening d.m.v. elektromotor. Elektromotor kan worden uitgerust met div. bedieningen zoals: drukknoppen, sleutelschakelaars en/of radiografisch systeem.
Maatvoering:	Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.
Nota:	Eenzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming met zich brengen. Deze zijn echter van tijdelijke aard en verdwijnen zodra de temperatuur terug normaal wordt. Door het eigen gewicht van de poort kunnen de vereiste aanzetkrachten oplopen van 25 tot 45 kg, vooral naar het einde van de loopweg toe. Het is dan ook raadzaam de poort te automatiseren, zeker bij poorten van grote afmetingen.

