



Type JUMBO is leverbaar in de standaardhoogten van 1000, 1200, 1500, 1800 en 2000 mm

Vrije doorgang	Totale ruimte nodig	Lengte poortvleugel
6000	14230	8070
7000	16580	9420
8000	18030	10770
9000	21280	12120
10000	23630	13470
11000	25980	14820
12000	28020	16010

Alle maten in mm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Vleugelhoogte:** Poorthoogte -100 mm grondspeling
- Poortvleugel:** Geprofileerde stalen onderbalk met kokerprofiel van 400x180x3,5 mm, die bovenaan is afgeschuind.
Voorzijde is voorzien van een gietstalen loopneus met ingebouwd steunwiel.
Kaderwerk van stalen kokerprofielen 100x60x3 mm die gelast zijn op de onderbalk.
Verticale tussenverstevingen van 60x60x2 mm (3 st. verdeeld over de totale poortlengte in 4 gelijke vlakken).
Vanaf 9 m een vrije doorgang voorzien van een dubbele diagonale trekkabel aan voor- en achterzijde.
- Vulling poortvleugel:** In het frame gelaste vierkante spijlen hart op hart 150 mm.
25x25x1,5 mm t/m 2000 mm hoog.
30x30x1,5 mm 2250 en 2500 mm hoog.
- Afwerking poortvleugel:** Vanaf 1,5 m hoog voorzien van een scherpe stalen puntenkam 30 mm hoog.
- Ophanging:** er zijn 2 geleidingsstellen bestaande uit 4 verticale geleidingswielen Ø 95 mm en 2 horizontale geleidingswielen Ø 77 mm. Het sluitportaal is voorzien van een sluitstrip.
- Sluiting:** Hefboomsluiting met inbraakvrije slotkast opgebouwd uit roestvrije materialen.
Beschermd ingebouwde europrofiel cilinder met 3 sleutels.
- Behandeling:** Een maximale corrosiebestendigheid is gegarandeerd door het toepassen van het duplex coating systeem. Hierbij wordt de poort eerst verzinkt (à rato van 400g/m²) en daarna door electrostatische poedercoating en het uitlakken in een moffeloven afgewerkt (laagdikte ca. 80 à 100 µ)
- Kleuren:**

RAL 6009	RAL 6005	RAL 7039	RAL 7016	RAL 9005	RAL 9010
dennengroen	mosgroen	kwartgrijs	antraciet	zwart	helder wit

Overige kleuren op aanvraag.
- Onderdelen:** Uit roestvrij staal, kunststof en aluminium.
- Opties:** Gekleurde sier -of reflecterende strip in de zijanten onderbalkconstructie.
Elektrische bediening d.m.v. elektromotor.
Elektromotor kan worden uitgerust met div. bedieningen zoals: drukknoppen, sleutelschakelaars en/of radiografisch systeem.
- Maatvoering:** Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.
- Nota:** Eenzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming met zich brengen. Deze zijn echter van tijdelijke aard en verdwijnen zodra de temperatuur terug normaal wordt.
Door het eigen gewicht van de poort kunnen de vereiste aanzetkrachten oplopen van 25 tot 45 kg, vooral naar het einde van de loopweg toe.
Het is dan ook raadzaam de poort te automatiseren, zeker bij poorten van grote afmetingen.

