

# Plantsoenhekwerk

BUIZENFRAME HEKWERK PLH•PLZ



<b>PLH Licht</b>	Plantsoenhekwerk in standaard uitvoering
<b>PLH Zwaar</b>	Plantsoenhekwerk in verzwaarde uitvoering

**Lage afrasteringen, degelijk en onopvallend uitgevoerd** Degelijk en onopvallend zijn de kenmerken van het plantsoenhekwerk.

Het plantsoenhekwerk is specifiek ontwikkeld voor de bescherming van het plantsoen in de bebouwde kom. Het lage beveiligingssysteem heeft een onopvallende uitstraling en is publieksvriendelijk en is opgebouwd uit standers  $\text{Ø} 60$  die in de grond worden geheid. Plantsoenhekwerk is verkrijgbaar in een standaard en zware uitvoering. Bij de zware uitvoering wordt gebruik gemaakt van een bovenbuis  $\text{Ø} 60$  en bij de standaard uitvoering een bovenbuis van  $\text{Ø} 42$ . Er zijn tal van situaties en omgevingen waar een hekwerk noodzakelijk en functioneel is, zonder dat het metershoog en robuust hoeft te zijn. Zoals het beschermen van groenvoorzieningen, tegengaan van sluiproutes van fietsers, ongewenst parkeren of erfgrenzen te markeren.

## Kenmerken

effectief • onopvallend • representatief

## Toepassingen

parkeerterreinen • plantsoenen • pleinen • rotondes



# Plantsoenhekwerk

BUIZENFRAME HEKWERK PLH•PLZ



**Type PLH en PLZ zijn leverbaar in de standaardhoogten van 300 en 400 mm.**

Type	Hoogte	Staander	Bovenbuis	h.o.h. staander	Lengte staander
PLH 300	300	Ø 60,3	Ø 42	2000	900
PLH 400	400	Ø 60,3	Ø 42	2000	1000
PLZ 300	300	Ø 60,3	Ø 60,3	2000	900
PLZ 400	400	Ø 60,3	Ø 60,3	2000	1000

*Alle maten in mm.*

## TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Bovenbuishouder:	Aluminium T-kop, geschikt voor vastzetten van bovenbuis en staanders.
Hoek- en eindpalen:	Hoek, door middel van een extra staander. Bij de hoek- en eindpaal steekt de bovenbuis door en wordt aan de uiteinde voorzien van een kunststof afdekkap.
Behandeling:	Basis verzinkt NEN-EN-ISO 1461
Coating:	Indien er wordt gekozen voor een coating wordt er een ovengebakken poedercoating aangebracht van gemiddeld 80 µ met een hardheid van 80 buchholz.
Kleuren:	<b>RAL 6009</b> <b>RAL 9005</b> dennengroen    zwart Overige kleuren op aanvraag
Opties:	Staanders voorzien van een voetplaat.
Maatvoering:	Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.



**DEMARONI**  
HEKWERKEN & BEVEILIGING